

Myjki ultradźwiękowe Sonorex Digitec DT

Producent: BANDELIN Electronic GmbH & Co. KG



Wysokowydajne myjki ultradźwiękowe do użytku w gabinetach, laboratoriach i warsztatach.

- Wersja „H”- z grzaniem
- Możliwość ustawienia czasu: **1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 minut** lub **praca ciągła**
- Automatyczne wyłączenie: po 12 godzinach
- Możliwość ustawienia grzania w zakresie **20 - 80°C**

- Częstotliwość ultradźwięków: **35 kHz**
- Funkcja „Sweep” oraz „Degas”

Wymiary wewnętrzne (dł x szer x gł) mm	Pojemność l	Typ	Wymiary zewnętrzne (dł x szer x gł) mm	Zawór spustowy cale	Moc szczytowa ultradźwięków W	Moc wyjściowa HF W _{eff}	Moc grzewcza W	Zużycie prądu A
190 x 85 x 60	0,9	DT31 DT31H	205 x 100 x 180	-	160 160	40 40	- 70	0,2 0,5
150 x 140 x 100	1,8	DT52 DT52H	175 x 165 x 230	-	240 240	60 60	- 140	0,3 0,9
240 x 140 x 100	3,0	DT100 DT100H DT102H	260 x 160 x 250	- - G ¼	320 320 480	80 80 120	- 140 140	0,4 1,0 1,2
240 x 140 x 150	4,0	DT103H	260 x 160 x 310	G ¼	560	140	200	1,5
Ø240 x 130	5,6	DT106	Ø265 x 270	G ¼	480	120	-	0,6
500 x 140 x 100	6,0	DT156	530 x 165 x 245	G ¼	640	160	-	0,7
500 x 140 x 150	9,0	DT156BH	530 x 165 x 300	G ¼	860	215	600	3,6
300 x 150 x 150	5,5	DT255 DT255H	325 x 175 x 295	G ¼ G ¼	640 640	160 160	- 280	0,7 2,0
300 x 240 x 150	9,7	DT510 DT510H	325 x 265 x 305	G ½ G ½	640 640	160 160	- 400	0,7 2,5
300 x 240 x 200	13,0	DT512H	325 x 265 x 350	G ½	860	215	400	2,7
325 x 300 x 150	13,5	DT514 DT514H	355 x 325 x 305	G ½ G ½	860 860	215 215	- 600	1,0 3,6
325 x 300 x 200	18,7	DT514 BH	355 x 325 x 385	G ½	860	215	600	3,6
500 x 300 x 200	28,0	DT1028 DT1028H	535 x 325 x 400	G ½ G ½	1200 1200	300 300	- 1300	1,4 7,0
500 x 300 x 300	45,0	DT1028CH	540 x 340 x 500	G ½	1200	300	1450	7,7
600 x 500 x 300	90,0	DT1050CH	640 x 540 x 530	G ½	2400	600	1950	11,1

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl