

Autoklaw HG 80



- audiowizualne komunikaty diagnostyczne
- komora wyposażona w port walidacyjny (opcja)
- duży wybór koszy
- autoklaw wyposażony w kółka

- sterowanie mikroprocesorowe, pełen automat, otwieranie i zamykanie pokrywy automatyczne
- 12 programów
- chłodzenie powietrzem
- specjalny program nocny sterowany czasowo zapobiega nagrzewaniu się pomieszczenia
- specjalny program do produkcji agaru
- małe zużycie wody zasilającej
- elektroniczny przełącznik ciśnienia, regulacja ciśnienia i temperatury
- duży, podświetlony wyświetlacz z graficznym przedstawieniem etapów procesu
- możliwość sterowania chłodzeniem za pomocą powietrza
- pojemnik na kondensat ze wskaźnikiem poziomu cieczy redukuje nieprzyjemne zapachy
- zawór spustowy ułatwia czyszczenie komory sterylizacji
- płyta denna do stawiania koszy z siatki i koszy pełnych autoklaw nie wymaga podłączenia do źródła wody i kanalizacji (wbudowany zbiornik na wodę demineralizowaną)
- zawór spustowy ułatwia czyszczenie komory sterylizacji
- kontrola ciśnienia max., zabezpieczenie przed przegrzaniem,

Specyfikacja techniczna:

- pojemność komory 85,1l
- pojemność użytkowa 76l
- wymiary komory (Ø x wys.) 364 x 730 mm
- wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 455 x 691 x 1030 mm
- wysokość załadunku 890 mm
- moc elektryczna 3,8 KW
- waga 73 kg
- zasilanie AC 230 V/240 V - 50/60 Hz - 1 faza
- dopuszczalna temperatura pracy 135°C
- temperatura robocza 105-135°C
- temperatura termostutowania 45-60°C
- program specjalny dla pożywek 60-100°C
- maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bar
- timer od 1min. do 7 dni
- czas sterylizacji od 1 do 300 minut
- certyfikaty zgodnie z 2014/68/UE, CE 0035
- materiał kotła SUS304 (stal nierdzewna)
- zabezpieczenia: zamknięcie elektromechaniczne, zawór bezpieczeństwa, kontrola ciśnienia maksymalnego, zabezpieczenie przed przegrzaniem, audiowizualne komunikaty diagnostyczne

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl