

Łaźnie wodne seria Hydro H

Producent: LAUDA



Łaźnie wodne z cyfrowym sterowaniem i cyrkulacją wody.

- szybkie dochodzenie do zadanej temperatury. Dokładność $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- regulacja temperatury i sterowanie za pomocą mikroprocesora
- cyfrowy wyświetlacz LED o rozdzielczości wskazania $0,1^{\circ}\text{C}$
- klawisze funkcyjne z graficznym oznakowaniem. Programowanie temperatury wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków co zabezpiecza przed przypadkową zmianą zadanej wartości w trakcie pracy
- elektronicznie monitorowana temperatura. Wyświetlanie komunikatów o nieprawidłowościach pracy z podaniem przyczyny
- dwa niezależne systemy zabezpieczają przed przegrzaniem. Elektroniczny, przerywa grzanie gdy odchyłka od zadanej wartości

przekracza 4°C . Elektromechaniczny, wyłącza grzanie gdy temperatura w łaźni przekroczy 130°C .

- grzałki, wnętrze łaźni, pokrywa oraz perforowana nadstawka wykonane ze szlachetnej stali nierdzewnej
- obudowa zewnętrzna odporna na korozję, wykonana ze stali galwanizowanej elektrolitycznie, malowanej proszkowo.
- w dostawie pokrywa i perforowana nadstawka.
- doskonała izolacja termiczna
- zaokrąglone krawędzie pokrywy
- króciec spustowy zainstalowany z tyłu łaźni.

	Hydro H 8	Hydro H 16	Hydro H 24	Hydro H 41	Hydro H 22
Zakres temperatury roboczej $^{\circ}\text{C}$	25 – 100				
Pojemność maksymalna l	7,0	13,9	20,9	37,9	20,3
Wymiary wanny (szer. x gł. x wys.) mm	245 x 200 x 165	400 x 245 x 165	600 x 245 x 165	410 x 296 x 335	400 x 245 x 225
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) mm	340 x 395 x 275	500 x 440 x 275	700 x 440 x 275	510 x 490 x 476	500 x 440 x 345
Zasilanie	230 V / 50/60 Hz / 1,0 kW	230 V / 50/60 Hz / 1,5 kW	230 V / 50/60 Hz / 1,5 kW	230 V / 50/60 Hz / 1,5 kW	230 V / 50/60 Hz / 1,5 kW
Masa kg	10	14	18	22	16