



Autoklaw TINGET klasy B 18L

Autoklawy laboratoryjne przeznaczone do pracy zarówno w sterylizatorniach medycznych, jak i w branży spożywczej i farmaceutycznej zapewniają Użytkownikowi opcję sterylizacji płynów i pożywek. Seria autoklawów Tingt Aqua wyposażona została w specjalny program, który automatycznie odłącza pompę próżniową na czas procesu sterylizacyjnego, dzięki czemu sterylizowany płyn nie ulegnie wysłaniu z kolby.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- Pompa próżniowa niemieckiej firmy Thomas (Gardner Denver Thomas GmbH) o zwiększonej wydajności, charakteryzująca się niższym poziomem hałasu. NOWOŚĆ - zewnętrzne chłodzenie pompy zapewnia niewiarygodnie szybkie czasy procesów sterylizacyjnych.
- Cyfrowy zapis danych, pozwalający dzięki złączu USB na archiwizację procesów sterylizacyjnych w Twoim komputerze + wbudowana drukarka termiczna.
- Zamek ciśnieniowy wyposażony w funkcję awaryjnego otwierania na wypadek braku dopływu zasilania.
- Stabilny procesor firmy Atmel, czuwający nad prawidłowym działaniem wszystkich programów a także nad stanem technicznym autoklawu.
- Program sterylizacji płynów i pożywek.
- Funkcja suszenia próżniowego wsadów opakowanych.
- Dziesięć programów w tym trzy testowe.
- Menu w języku polskim + dodatkowo język angielski, niemiecki, francuski, niderlandzki, czeski, rumuński, węgierski, litewski, łotewski, włoski, hiszpański i chiński.
- Panel LCD wyposażony w sterowanie sensorowe.
- Certyfikowany zawór bezpieczeństwa.
- Potrójna, wstępna próżnia frakcjonowana.
- Certyfikowana komora ze stali nierdzewnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- sterowanie mikroprocesorem Atmel
- możliwość sterylizacji narzędzi opakowanych w pakiety foliowe
- wyświetlacz cyfrowy LCD informujący o parametrach procesu sterylizacyjnego
- 10 programów w tym aż 3 testowe - B&D, Helix, Vacuum
- temperatury sterylizacji: 121 ° C lub 134 ° C
- ciśnienie robocze 1,1 i 2,1 bar
- automatyczna blokada drzwi
- program zapobiegający uruchomieniu programu przy niedomkniętych drzwiach
- czujnik przepełnionego zbiornika wody zużytej
- czujnik braku wody destylowanej
- niski poziom hałasu w trakcie pracy
- automatyczny zawór bezpieczeństwa
- system zapobiegający przegrzaniu komory sterylizacyjnej
- wymienny filtr bakteriologiczny

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl

- funkcja suszenia
- wbudowana drukarka termiczna
- pendrive do zapisu danych
- wymiary komory: śr. 247 x gł. 350 mm
- ilość tacek: 3
- wymiary zewnętrzne: 480 x 455 x 600 mm
- pojemność komory: 18 l
- moc: 1750 W
- waga netto: 51 kg
- zasilanie: 230 V / 60 Hz

KONTAKT:**MERAZET S.A.**

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl