

HMFvh 4011

Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie	420/297 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/1884
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	460/423/1660
Zużycie energii w ciągu 365 dni	389 kWh
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	463 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+5 °C
Gradient / max. Fluktuacja	3,0 °C / 2,4 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Szkoło
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wyjmowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Śtupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie
Ilość półek	6
Regulowane półki	5
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	460 / 423
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Maksymalny załadunek łącznie	225 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
Rodzaj zamka	elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Waga brutto / netto	89/83 kg
Kod EAN	9005382246399

Subject to modification. Timestamp: 01.02.2023

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl