

HMFvh 5501

Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie	558/355 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/769/1793
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	556/460/1460
Zużycie energii w ciągu 365 dni	171 kWh
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	246 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+5 °C
Gradient / max. Fluktuacja	2,8 °C / 2,3 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Pełne drzwi
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wymiowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Słupek świetlny LED z lewej strony
Ilość półek	1
Regulowane półki	1
Liczba szuflad	7
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	556 / 460
Maksymalne obciążenie półek	50 kg
Maksymalny załadunek łącznie	300 kg
Rolki	rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Rodzaj zamka	elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Waga brutto / netto	106/100 kg
Kod EAN	9005382256411

Subject to modification. Timestamp: 01.02.2023

LIEBHERR

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl