

SRFfg 3501

Performance



Pojemność brutto/netto łącznie	344/261 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/1684
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	460/537/1460
Zużycie energii w ciągu 365 dni	406 kWh
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	388
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	48 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszranianie automatyczne
Zakres temperatury	+3 °C do +16 °C
Gradient / max. Fluktuacja	3,6 °C / 3,1 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Drzwi pełne
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	4
Materiał półek	szkło
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	460 / 537
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Maksymalny załadunek łącznie	180 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	70/60 kg
Kod EAN	9005382246252

Subject to modification. Timestamp: 06.03.2023

LIEBHERR

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl