

# SFTvh 1501

Zamrażarka laboratoryjna z chłodzeniem konwekcyjnym

Perfection



|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pojemność brutto/netto łącznie         | 103/59 l                                          |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)        | 597/605/819                                       |
| Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)        | 380/330/600                                       |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni        | 187 kWh <sup>1</sup>                              |
| Temperatura otoczenia                  | +10 °C do +35 °C                                  |
| Oddawanie ciepła                       | 280 kJ/h                                          |
| Czynnik chłodniczy                     | R 600a                                            |
| Poziom głośności w dB                  | 40 dB(A)                                          |
| Częstotliwość / napięcie               | 50/60 Hz / 220-240 V~                             |
| System chłodzenia                      | dynamiczny                                        |
| Metoda odszraniania                    | odszeranie automatyczne                           |
| Zakres temperatury                     | -9 °C do -35 °C                                   |
| Gradient / max. Fluktuacja             | 3,2 °C <sup>3</sup> / 3,9 °C <sup>4</sup>         |
| Materiał obudowy / kolor               | stal / biały                                      |
| Materiał drzwi / kolor                 | stal / biały                                      |
| Materiał wnętrza                       | tworzywo sztuczne w kolorze białym                |
| Sterowanie                             | Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe          |
| Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy                              |
| Alarm braku zasilania                  | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |
| Złącze beznapięciowe                   | tak                                               |
| Rodzaj podłączenia do sieci            | SmartModule                                       |
| Sposób łączenia z siecią               | Zintegrowane, wyjmowane                           |
| Interfejs                              | WLAN/LAN                                          |
| Rejestrator                            | Zintegrowany, złącze USB                          |
| Oświetlenie wewnętrzne                 | LED                                               |
| Materiał półek                         | szkło                                             |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 380 / 266                                         |
| Maksymalne obciążenie półek            | 40 kg                                             |
| Maksymalny załadunek łącznie           | 120 kg                                            |
| Szuflady                               | 3                                                 |
| Uchwyt                                 | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym  |
| Przepust czujnika                      | 1 x Ø 10 mm                                       |
| DIN 13277                              | tak                                               |
| Rodzaj zamka                           | mechaniczny                                       |
| Kierunek otwierania drzwi              | prawe przestawne                                  |
| Waga brutto / netto                    | 42/39 kg                                          |
| Kod EAN                                | 9005382268674                                     |

<sup>1</sup> Mierzone w temperaturze otoczenia +25 °C i ustawieniu temperatury na +5 °C dla chłodziarek i -20 °C dla zamrażarek.

<sup>3</sup> Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

<sup>4</sup> Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.