

VT 207

BIOMEDYCZNA ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

Zamrażarki niskotemperaturowe VT umożliwiają utrzymanie temperatury nawet do -60°C. Najwyższa stabilność, niezawodność, łatwość obsługi i czyszczenia sprawiają, że zamrażarki te są idealnym rozwiązaniem dla laboratoriów i szpitali.



-40°C
-60°C

Produkty mogą ulegać zmianom w związku z ulepszeniami i ciągłym rozwojem. Firma Vestfrost Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez uprzedzenia.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne WxSxG, mm	885 x 923 x 605
Wymiary wewnętrzne WxSxG, mm	635 x 760 x 440
Masa brutto/netto, kg	72 / 64
Materiał obudowy wewnętrznej	Stal malowana
Materiał obudowy zewnętrznej	Stal malowana
Waga opakowania, kg	8
Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.), mm	900 x 973 x 725
Grubość izolacji, mm	80
Rodzaj izolacji	Poliuretan z cyklopentanem
Mobilność / kółka	Tak
Czynnik chłodniczy, typ	Nature R
Liczba sprężarek	1
Wewnętrzny system dystrybucji powietrza	Statyczny
Liczba sond	1

STEROWNIK

Sterownik	XR30CX
Język sterownika	Brak języka – tylko 3 cyfry
Połączenie USB	Brak
Rejestrowanie	Brak
Wykres temperatury	Brak
Alarm wysokiej/niskiej temperatury	Tak
Alarm otwarcia drzwi	Nie
Alarm awarii sondy	Tak
Alarm awarii zasilania	Nie

PRZECHOWYWANIE

Pojemność, brutto/netto, l	198 / 189
Kosze	1
Materiał kosza	Stal pokryta proszkiem z tworzywa sztucznego
Pokrywy wewnętrzne	Brak

CECHY

Zamek	Tak
Oświetlenie LED	Nie
Zasilanie awaryjne kontrolera, 24 godz.	Nie
Okienko	Tak – Ø 12 mm
Styk bezpotencjałowy	Nie
Drzwi	Pełne
Możliwość odwrócenia drzwi	Nie dotyczy

VT 207

BIOMEDYCZNA ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

Zamrażarki niskotemperaturowe VT umożliwiają utrzymywanie temperatur nawet do -60°C. Najwyższa stabilność, niezawodność, łatwość obsługi i czyszczenia sprawiają, że zamrażarki te stanowią idealne rozwiązanie dla laboratoriów i szpitali.

Częstotliwość	Hz	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	°C	30 °C
Maksymalna wilgotność	% wilgotności względnej	55%
PARAMETRY		
Wszystkie dane przy RT 20°C		
Zakres temperatur	°C	od -40 do -60
Równomierność działania – odchylenie od średniej wartości zadanej w zakresie +/-	°C	5,7
Czas schładzania (od 25 do wartości zadanej fabrycznie)	Minuty	80
Czas utrzymywania temperatury (od fabrycznej wartości zadanej do -25, -40 i -60) Pusty	Minuty	75
Czynnik chłodniczy		Rodzaj R
Liczba sond	szt.	1
Odszranianie	t/n	Nie
Wewnętrzny system rozprowadzania powietrza		Statyczne
Liczba sprężarek	szt.	1
Termostat bezpieczeństwa	tak/nie	Nie
Zużycie energii w ciągu 24 godzin	kWh/24h	3,12
Energia roczna	kWh/rok	1138,8

Produkty mogą ulegać zmianom w związku z ulepszeniami i ciągłym rozwojem. Firma Vestfrost Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Aktualizacja:
02/2026