

ZBVJ4

zestaw św. czerw. do główki Ø22 integr. LED 12V
zaciski śrubowe



Główne

Rodzina produktów	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu	Blok oświetleniowy
Opis skrócony	ZBV
Sprzedaż niepodzielnej liczby	5
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe[Spacja]:[Spacja]<= 2 x 1,5 mm ² z końcówką kablową zgodnie z EN 60947-1 Zaciski śrubowe[Spacja]:[Spacja]>= 1 x 0,22 mm ² bez końcówki kablowej zgodnie z EN 60947-1
Rodzaj sygnalizacji	Stały
Źródło światła	Dioda LED
Rodzaj	Wbudowany LED
Blok zasilający oświetlenie	Bezpośrednio
Kolor źródła światła	RED
[Us] znamionowe napięcie zasilania	12 V AC/DC, 50/60 Hz

Uzupełnienie

Masa produktu	0.017 kg
Moment dokręcania	0.8...1.2 N.m zgodnie z EN 60947-1
Kształt i/ba śruby	Krzyżak główica kompatybilność z Philips nr 1 śrubokręt Krzyżak główica kompatybilność z Pozidriv No 1 śrubokręt Perforowany główica kompatybilność z płaska Ø 4 mm śrubokręt Perforowany główica kompatybilność z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt
Graniczne napięcie zasilające	10...15 V DC 10.2...13.8 V AC
Zużycie prądu	18 mA
Czas eksploatacji	100000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
Wytrzymałość na udary	1 kV zgodnie z IEC 61000-4-5
Montaż bloku	Montaż z przodu
Kod składu elektrycznego	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Środowisko

Działanie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 Nr 14

Certyfikaty	CSA UL w spisie
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4
Odporność na pola elektromagnetyczne	10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na wyładowania elektrostatyczne	6 kV na zestyku (na częściach metalowych zgodnie z IEC 61000-4-2 8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-4-2
Emisja elektromagnetyczna	Klasa B zgodnie z IEC 55011

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy
-------	-------------