


CT6S

Liczniki impulsów



Właściwości

- Dwie funkcje w jednym urządzeniu
Licznik i zegar (przełącznik czasowy)
- Podwójny wyświetlacz LED
- Różne tryby pracy
- Opcja mnożnika skalującego
- Częstotliwość zliczania do 10 kHz
- Wybór rodzaju wejścia PNP lub NPN
- Blokada przycisków
- Zasilanie 24-60VDC oraz 100-240VAC




Parametry


SERIA		CT6S	
Cyfr		4	6
Model	1 nastawa 2 nastawy wskaźnik	CT4S CT4S-2P -	CT6S CT6S-2P CT6S-I
Wysokość cyfry	CT6Y, CT6Y-2P, CT6Y-I CT4S, CT4S-2P CT6S, CT6-2P, CT6-I CT6, CT6-2P, CT6-I	Wskaźnik 4.5 x 10mm, Nastawa 3.5 x 7mm Wskaźnik 7 x 11mm, Nastawa 5 x 8mm Wskaźnik 4.5 x 10mm, Nastawa 3.5 x 7mm Wskaźnik 7 x 13mm, Nastawa 5 x 9mm	
Zasilanie	AC DC	100 do 240vac, 50/60 Hz 24 do 60 VDC Ustawienia: 1Hz, 30Hz, 1000Hz, 5000Hz, 10000Hz	
Max. szybkość zlicz.			
Min. szer. impulsów	licznik	Wejście Reset: ustawiane 1ms lub 20 ms	
	zegar	INA, INB, wejście Reset: ustawiane 1ms lub 20ms	
Wejścia		przełączane: napięciowe lub beznapięciowe napięciowe: imp. wej. 5,4 k Ω "H" 5-30 VDC, „L” 0-2 VDC	
sygnały	styki	z 1 nastawą: SPDT (1c)	
wyjściowe	typ	z 2 nastawami: DPST (1a) dla 1. i 2. wyjścia	
	obciążalność	(obciążenie rezystancyjne) NO: 250VAC/3A, NC: 250 VDC/2A	
	OC	1NPN otwarty kolektor (OC)	
	obciążalność	max. 30 VDC, max. 100 mA	
Trwałość pamięci		10 lat	
Zasilanie czujników zewnętrznych		12 VDC +/- 10%, 100 mA (max)	
Trwałość urządzenia	mechaniczna	min 10000000 cykli	
	elektryczna	min. 100000 cykli (NO:250VAC/3A, NC: 250VDC/2A)	
Stopień ochrony		IP 65 (wyłącznie panel frontowy)	
Masa		ok. 150g	

Podłączenia elektryczne

Typ CT6S, CT6S-2P




Wymiary



Podłączenie sygnałów wejściowych

Typ NPN (beznapięciowy)



Typ PNP (napięciowy)

