

DTH-S96V ...



OPIS :

- Dynamometry trakcyjne dostarczające informacje na temat siły przyczepności materiałów.
- Pomiary za pomocą korby, odczyt wyników na wskaźniku wartości szczytowej.
- Łatwa obsługa oraz szybka konfiguracja.
- Można zastosować w laboratorium i w terenie.
- Zapakowane do transportu w walizce (razem ze śrubą z okrągłą główką).
- Dostarczane z wynikami kalibracji oraz kopią raportu kalibracji BNM COFRAC dla odniesienia czujnika standardowego.

Nazwa	Wytrzymałość na rozciąganie	Jednostka odczytu	Waga urządzenia	Śruba z okrągłą główką
DTH-S96V 80	80 bar	0,5 bar	-2kg	M8
DTH-S96V 250	250 daN	2 daN	-2kg	M8
DTH-S96V 500	5 kN	0,05 kN	-2kg	M8

Używane z matrycami testowymi :

- PR 3 M8 okrągła tarcza Ø 20 mm
- PR20 M8 okrągła tarcza Ø 50 mm
- PC 4 M8 okrągła tarcza 20 x 20 mm
- PC25 M8 okrągła tarcza 50 x 50 mm

DTH ...



OPIS :

- Dynamometry trakcyjne dostarczające informacje o sile przyczepności materiałów
- Pomiary za pomocą korby, odczyt wyników na wskaźniku wartości szczytowej
- Z bliźniaczym systemem hydraulicznym : ruch nie wpływa na część pomiarową
- Obrotomierz do korby
- Uchwyt do każdego z modeli
- Łatwe w obsłudze i szybkie w konfiguracji
- Mogą być używane w laboratorium i w terenie
- Zapakowane do transportu w walizce (razem ze śrubą z okrągłą główką)
- Dostarczane z wynikami kalibracji oraz kopią raportu kalibracji BNM COFRAC dla odniesienia czujnika standardowego

Nazwa	Wytrzymałość na rozciąganie	Jednostka odczytu	Waga urządzenia	Uchwyt	Obrotomierz	Bliźniaczy system hydrauliczny	Śruba z okrągłą główką
DTH 100	100 daN	1 daN	-3,600 kg	-/-	-/-	-/-	M8
DTH 250	250 daN	2 daN	-3,600 kg	-/-	-/-	-/-	M8
DTH 500	5 kN	0,05 kN	-3,600 kg	-/-	-/-	-/-	M8
DTH 1600	16 kN	0,10 kN	-3,600 kg	-/-	-/-	-/-	M8
DTH 2500	25 kN	0,25 kN	-6,100 kg	-/-	-/-		M12
DTH 5000	50 kN	0,50 kN	-?,100 kg	-/-	-/-		M12

DTEpico ...

DTEpico ...



OPIS :

- Dynamometry frakcyjne informujące o sile przyczepności materiałów
- Pomiary za pomocą korby, odczyt wyników na cyfrowym wskaźniku wartości szczytowej (czujnik nacisku)
- Wskaźnik cyfrowy zasilany jedną 3V baterią (typ CR2430),
- Bliźniaczy system hydrauliczny : część pomiarowa jest niezależna od ruchu
- Obrotomierz do korby
- Uchwyt dla wszystkich modeli
- Łatwość obsługi i szybka konfiguracja
- Można je używać w laboratorium i w terenie
- Zapakowane do transportu w walizce (razem ze śrubą z okrągłą główką)
- Dostarczane z wynikami kalibracji oraz kopią raportu kalibracji BNM COFRAC dla odniesienia czujnika standardowego

Nazwa	Wytrzymałość na rozciąganie	Jednostka odczytu	Waga urządzenia	Uchwyt	Obrotomierz	Bliźniaczy system hydrauliczny	Śruba z okrągłą główką
DTEpico 100	1kN	0,002 kN	3,600 kg	v'	v'	v'	M8
DTEpico 250	2,5 kN	0,002 kN	3,600 kg	v'	v'	v'	M8
DTEpico 500	5 kN	0,002 kN	3,600 kg	v'	v'	v'	M8
DTEpico 1600	16 kN	0,003 kN	3,600 kg	v'	v'	v'	M8
DTEpico 2500	25 kN	0,01kN	6,200 kg	v'	v'		M12
DTEpico 5000	50 kN	0,02 kN	7,200 kg	v'	v'		M12
DTEpico 10000	100 kN	0,06 kN	9,500 kg	v'	v'		M16

DTEpico-M 1600dc

DTEpico-M 1600dc



OPIS:

- Napędzany silnikiem dynamometr trakcyjny do badania przyczepności (maks. rozciągłość 16 kN). Układ mechaniczny gwarantuje stały wzrost obciążenia.
- Zasilanie 24V
- Cyfrowy wskaźnik zasilany jest 3 V baterią (typ CR2430), zatrzymuje się po upływie 15 min. Regulacja wzrostu prędkości
- Bliźniaczy system hydrauliczny: ruch nie wpływa na część pomiarową
- Dostarczane z wynikami kalibracji oraz kopią raportu kalibracji BNM COFRAC dla odniesienia czujnika standardowego.

Urządzenie DTEpico-M 1600 jest zgodne z następującymi normami :

- NF EN 1348
- NF P18-853
- NF EN 1542
- NF P98-282
- NF EN ISO 4624
- NF EN 24624
- NF T30-062
- NF EN 1015-12
- NF P84-404-1/A1

Opcje: - Cyfrowy wskaźnik zapisuje rekordy oraz przechowuje mierzone wartości . Odczytywać przechowywane dane można na komputerze podłączonym za pomocą portu USB/ RS485
- Raport kalibracji przez CERIB dla wzrostu prędkości obciążenia