

Oporniki dekadowe



REF. R80



REF. R4

- Zaciski bezpieczeństwa
- Podwójna izolacja
- Zakres częstotliwości:  0 do 500 kHz z dokładnością 0.5%.

REZYSTANCJE

Moc : 0.5 W nieustannie
Typ: 0.1 przy 1Ω cewkach / 10Ω do 1MΩ folia metalowa do 50 ppM.

CEI1010 CATIII 1000Vrms pol2

Ref.	Ilość dekad	Rezystancje	wym. (mm)
R0	1	10x0,1Ω	82x82x60
R1	1	10x1Ω	82x82x60
R2	1	10x10Ω	82x82x60
R3	1	10x100Ω	82x82x60
R4	1	10x1kΩ	82x82x60
R5	1	10x10kΩ	82x82x60
R6	1	10x100kΩ	82x82x60
R7	1	10x1MΩ	82x82x60

Ref.	Ilość dekad	Rezystancje	wym. (mm)
R80	8	de 10x0,1Ω à 10x1MΩ	490x80x60
R70	7	de 10x1Ω à 10x1MΩ	490x80x60
R60	6	de 10x1Ω à 10x100kΩ	490x80x60
R50	5	de 10x1Ω à 10x10kΩ	420x80x60
R40	4	de 10x1Ω à 10x1kΩ	290x80x60